

NOTA: i colori e gli effetti visualizzati sul monitor possono differire dalle tonalità reali. Per la scelta riferirsi ai campionari disponibili nei punti vendita.



finitura decorativa
ad effetto
ferro micaceo

DETTO FATTO

DETROIT

Pochi passaggi per risultati impeccabili

DETTO FATTO è la linea decorativa pensata per offrirti la massima semplicità di applicazione. Tutti i prodotti sono pronti all'uso, non occorre diluirli.

DOVE SI USA

Puoi utilizzarlo su pareti interne pulite e asciutte.

Se precedenti strati di vernice tendono a staccarsi, rimuovili completamente.

Su muri nuovi o su fondi non omogenei, utilizza il **FONDO DI PREPARAZIONE**.

COME SI USA

Applica due mani di **FONDO PER DECORATIVI** a rullo o a pennello, aspettando 6/8 ore tra una mano e l'altra. Dopo circa 6/8 ore, applica due mani di **DETROIT** a rullo o a pennello a distanza di 12 ore una dall'altra. Con prodotto ancora fresco, ripassa la superficie con spatola flessibile per ottenere l'effetto desiderato.

Per ottenere l'effetto bicolore Corten, applica il primo colore in modo uniforme. Dopo 12 ore applica il secondo colore con pennellate verticali irregolari e a prodotto ancora fresco ripassa la superficie con spatola flessibile con movimenti verticali.

RESA: 1 litro è sufficiente per 10 mq.



01-DTR



02-DTR



03-DTR



04-DTR



EFFETTO CORTEN 01+02



05-DTR



06-DTR



07-DTR



08-DTR



09-DTR



EFFETTO CORTEN 08+09



10-DTR



11-DTR



12-DTR



13-DTR



14-DTR



15-DTR



16-DTR



EFFETTO CORTEN 13+14



17-DTR



18-DTR

DETROIT

Pittura per effetti decorativi
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).
DETROIT contiene al massimo 50 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni ad effetto ferro micaceo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. Vecchie pitture ben aderenti vanno pulite a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti, rimuovere completamente.
In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato FONDO DI PREPARAZIONE, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare 2 mani di FONDO PER DECORATIVI a rullo o a pennello.
Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente 2 mani di FONDO PER DECORATIVI a rullo o a pennello.

FINITURA

DETROIT è pronto all'uso.

Applicare 2 mani a rullo o a pennello, con prodotto ancora fresco ripassare la superficie con spatola flessibile per ottenere l'effetto finale desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C.
Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%.
Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
		10 - 30	1.40	-	METALLICO SATINATO
ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE		
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	RULLO - PENNELLO - SPATOLA FLESSIBILE		
PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRAVERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	12 ORE	12 ORE	12 ORE	NO/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Paramatti
La Specificità

www.lospecifico.it



J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114
www.jcolors.com - info@jcolors.com

DETTO FATTO



finitura decorativa
ad effetto
ferro micaceo

DETROIT

