

ADDITIVO OPACANTE
Per smalto e flatting ad acqua

B-03



CARATTERISTICHE

Pasta per opacizzare lo smalto ad acqua SMALTO INODORE e la vernice FLATTING AD ACQUA. Per ottenere l'aspetto satinato aggiungere un flacone da 85 ml di ADDITIVO OPACANTE ogni 750 ml di prodotto da opacizzare. Per la confezione da 2,5 litri aggiungere tre flaconi da 85 ml di ADDITIVO OPACANTE. L'additivo conferisce una piacevole ed uniforme satinatura allo smalto e/o flatting senza alterarne le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

AVVERTENZE

Mescolare prima dell'uso. Mescolare bene lo smalto e/o flatting dopo l'aggiunta dell'additivo. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. =		Diluyente =		Pulizia attrezzi =		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura =		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l =		Applicazione a pennello =	
Colori =		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni =		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 12 MESI		Sovraverniciabilità =		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 -www.lospecifico.it

EDIZIONE 10/03 2402