

CARATTERISTICHE

Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

CICLO APPLICATIVO

Applicare il prodotto in piccoli strati uniformi con apposita spatola metallica. Al fine di evitare disuniformità di brillantezza ed altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o FISSAMURO o ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperatura superiore a + 5 °C in barattolo ben chiuso e lontano da fonti di calore.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| Resa Teorica Per mano mq/lit. = |  | Diluyente = |  | Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE |  | Applicazione a rullo = |  |
| Aspetto e finitura OPACO |  | Fuori polvere = |  | Peso specifico kg/l 1,9 |  | Applicazione a pennello = |  |
| Colori BIANCO |  | Secco al tatto = |  | Solidi in volume = |  | Applicazione a spatola PRONTO ALL'USO |  |
| Esterni / interni NO / SI |  | Secco in profondità 2 - 4 ORE |  | Viscosità PASTOSO |  | Applicazione a spruzzo ad aria = |  |
| Vita di stoccaggio 24 MESI |  | Sovraverniciabilità 3 - 5 ORE |  | Temperatura di infiammabilità = |  | = | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it