

**SOLUZIONE ACIDA**  
**Detergente di preparazione per sanitari**

D-13



**CARATTERISTICHE**

Soluzione a base di acido cloridrico per la preparazione di sanitari e pavimenti in ceramica prima della pittura. Libera la porosità dei sanitari dalle incrostazioni calcaree e dal sapone. Migliora l'adesione della pittura sulle superfici non porose. Prepara i sanitari alla applicazione di SMALTO EPOSSIDICO LACCA CERAMICA.

**CICLO APPLICATIVO**

Diluire il prodotto con acqua in rapporto 1 : 3 in volume ed applicare abbondantemente sulla superficie con pennello, lasciare agire per 20 minuti circa, risciacquare più volte ed asciugare con uno straccio pulito che non perda peli. Dopo 4 ore si potrà procedere alla applicazione su sanitari.

**AVVERTENZE**

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C. Prodotto a base acida (bassa concentrazione), manipolare con prudenza, usare guanti protettivi di gomma, areare l'ambiente durante l'applicazione. Prima di applicare pitture di finitura accertarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Lavaggio con SOLUZIONE ACIDA, prodotto a base di acido cloridrico fino ad eliminazione delle incrostazioni di calcare e di sapone fino ad una perfetta pulizia del supporto da trattare.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 8		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura TRASPARENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1		Applicazione a pennello ACQUA 1: 3	
Colori INCOLORE		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 4 ORE		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lopecifico.it

EDIZIONE 10/03 2402