

**Pittura opaca per pareti e soffitti interni.**  
**Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).**  
**Il prodotto Dettofatto contiene al massimo 8 g/l COV.**

### CARATTERISTICHE

Pittura murale acrilica modificata per interni a strato unico, caratterizzata da un ottimale bilanciamento tra lavabilità e traspirabilità, eccezionale copertura e aspetto vellutato.

Classe II di lavabilità secondo ISO 11998.

Prodotto pronto all'uso: non diluire.

Ideale per tutti gli ambienti.

Di facile applicabilità sia a pennello che a rullo (pelo medio), garantisce un aspetto vellutato satinato.

**Prodotto Ecocompatibile.** Contenendo una bassissima percentuale di sostanze organiche volatili (V.O.C.), durante l'applicazione e l'indurimento non rilascia sostanze nocive per la salute e per l'ambiente.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Intonaco civile grezzo – Gesso:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco quindi applicare una mano di idoneo isolante: FISSAMURO, ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, SOLUZIONE ISOLANTE ANTIMUFFA.

**Pitture e vernici in dispersione:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente e lavare con acqua. Non applicare su prodotti a tempera, anche se lungamente invecchiati. Eventuali smalti dovranno essere opportunamente carteggiati e puliti prima dell'applicazione del prodotto. In presenza di fessure, crepe o altre imperfezioni superficiali, trattare con idoneo stucco in polvere.

Applicare quindi una mano di idoneo isolante: FISSAMURO, ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, SOLUZIONE ISOLANTE ANTIMUFFA.

### AVVERTENZE

Nel caso di applicazione con temperature particolarmente elevate, si consiglia di diluire il prodotto con il 5% d'acqua.

Nel caso in cui si desiderasse applicare una seconda mano, si consiglia di aspettare almeno 4-6 ore.




















Prima di stendere il prodotto sulle pareti si consiglia di trattare gli angoli e gli spigoli con un pennello.

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5° C; conservare il barattolo ben chiuso a temperature superiori a + 5°C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **DETTOFATTO**, pittura murale acrilica per interni mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		SI	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO		=		1,32 – 1,57		SI	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
VARI		30' - 60'		42 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		4-6 ORE		K. U. 100 ± 10		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
24 MESI		4-6 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.