

TEMPERA

Pittura murale per interni

F-28

Paramatti
Lo Specifico

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
Il prodotto Tempera contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale a tempera bianca, appositamente formulata per l'applicazione su pareti interne di ogni tipo di ambiente domestico. Per la sua particolare composizione assicura un'alta traspirabilità al vapore. TEMPERA si applica su intonaco, cemento, gesso e cartongesso anche già trattati con qualsiasi tipo di idropittura.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Stuccare eventuali buchi o crepe con PARSTUCK in pasta o in polvere, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.

Muri nuovi: carteggiare e spolverare. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o di FISSAMURO. Lasciare asciugare perfettamente.

Muri già trattati: se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Se in cattivo stato di conservazione rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o di FISSAMURO. Lasciare asciugare perfettamente.

Muri con macchie di muffa: pulire con LO SPECIFICO SPRAY CLEAN ANTIMUFFA. Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di LO SPECIFICO DISINFETTANTE ANTIMUFFA. Lasciare asciugare perfettamente.

FINITURA

Applicare due mani di idropittura **TEMPERA** con un intervallo di circa 4/5 ore una dall'altra. Ove la parete sia sottoposta a particolari condizioni di umidità e comunque per una protezione ottimale da muffe e colonie batteriche, si consiglia di aggiungere al prodotto la LO SPECIFICO ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA.




















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura murale per interni **TEMPERA** mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
13		ACQUA		ACQUA		30 - 35 % ACQUA	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,7 ± 0.02		30 - 35 % ACQUA	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		30'		45 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		24 ORE		K.U. 125		30 % ACQUA	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAMETRO UGELLI: 2- 2,5 mm PRESSIONE: 2,5 - 3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI: 0,66 mm PRESSIONE: 100 - 200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it