

PITTURA RISANANTE per pareti umide

G-05

Paramatti
loSpecifico

Pittura monocomponente per specifici usi finali.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010).
Il prodotto Pittura risanante contiene al massimo 500 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale risanante per pareti umide, ideale per prevenire l'affioramento di umidità in locali di civile abitazione, regola la fuoriuscita dell'umidità contenuta all'interno delle pareti.
E' additivata con Sanitized®.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile stagionato: pulire le macchie di sporco, raschiare le inflorescenze.

Pitture in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, sverniciare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce: eliminare completamente, spolverare.

FINITURA

Può essere applicata a pennello o rullo.

Applicare due o tre mani ad alto spessore con un intervallo di almeno 12 ore una dall'altra.









AVVERTENZE

Applicare su pareti umide. Non applicare su superfici calde. Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **PITTURA RISANANTE** per pareti umide. Applicare su muri umidi in 3 strati di 250 microns ciascuno.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Resa Teorica mq/lit. |  | Diluyente |  | Pulizia attrezzi |  | Applicazione a rullo |  |
| 6 | | DILUENTE SINTETICO | | DILUENTE SINTETICO | | 3 - 5% | |
| Aspetto e finitura |  | Fuori polvere |  | Peso specifico kg/l |  | Applicazione a pennello |  |
| OPACO | | 30' | | 1,59 ± 0,01 | 1 Kg | 3 - 5% | |
| Colori |  | Secco al tatto |  | Solidi in volume |  | Applicazione a spatola |  |
| BIANCO | | 2 ORE | | 56 ± 1 | | = | |
| Esterni / interni |  | Secco in profondità |  | Viscosità |  | Applicazione a spruzzo ad aria |  |
| NO / SI | | 24 ORE | | PASTOSO | | = | |
| Vita di stoccaggio |  | Sovraverniciabilità |  | Temperatura di infiammabilità |  | = | |
| 12 MESI | | 12 ORE | | 37 °C | | | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it

EDIZIONE 07/12