CERA I-09

Finitura per decorazione d'interni ad effetto velatura a cera

Pittura per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/l): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).
Il prodotto Cera contiene al massimo 90 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni d'interni ad effetto velatura a cera.
Nelle versioni Argento e Oro conferisce agli ambienti una finitura cangiante con un notevole impatto estetico, in linea con le più attuali tendenze della decorazione d'interni. Applicabile con molteplici attrezzi e tecniche, offre al decoratore la possibilità di inventare sempre nuovi effetti e finiture in funzione della propria fantasia e capacità.
Disponibile in base Trasparente, Argento e Oro per il sistema colorimetrico Colorstudio.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture**,** se ben aderenti è sufficiente pulire a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO

Effetto velatura liscia

Applicare due mani di FONDO PER DECORATIVI con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

Effetto velatura antica

Applicare una mano di BUCCIATO FINE con spatola/fratazzo o con un pennello per ottenere una superficie irregolare.

FINITURA

Il prodotto è pronto all'uso
Spugna: Intingere la spugna sulla superficie del prodotto, quindi scaricarne l'eccesso e passare la spugna sulle superfici con movimento circolare. I migliori risultati si ottengono con l'applicazione in due mani.
Guanto: Utilizzare un guanto di pelo di lana o sintetico. Intingere la punta del guanto nel prodotto, quindi passarlo sulle superfici da trattare con movimenti di forma ed ampiezza costanti. I migliori risultati si ottengono con l'applicazione in due mani.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5℃. Non applicare i noltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5℃/+35℃.

DATI PRINCIPALI A 20℃ E 70% DI UMIDITA' RELATIVA
* In funzione del tipo di applicazione e dell'attrezzo utilizzato.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10-50 *	Diluente: acqua	Pulizia attrezzi: acqua	Applicazione a rullo: possibile
Aspetto e finitura: lucido; metallizzato	Fuori polvere	Peso specifico kg/l: 0.98	Applicazione a pennello: possibile
Colori: vedi Cartella Colori	Secco al tatto: 5 ore	Solidi in volume	Applicazione a spatola: possibile
Esterni / interni: NO/SI	Secco in profondità: 12 ore	Viscosità: ca. 15.000 cps	Applicazione a spruzzo ad aria: NO
Vita di stoccaggio: 12 mesi	Sovraverniciabilità: 12 ore	Temperatura di infiammabilità: =	Applicaz. al guanto di pelo o spugna SI - CONSIGLIATA

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it

EDIZIONE 01/08