

Pittura per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA1): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).

Il prodotto Chamonix contiene al massimo 10 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni ad effetto rustico tridimensionale. Disponibile in base bianca per il sistema colorimetrico Colorstudio.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti è sufficiente pulire a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO: applicare due mani di FONDO PER DECORATIVI con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello piatto di dimensioni variabili in funzione dell'effetto finale desiderato. Dopo alcuni minuti di appassimento (il tempo è variabile in funzione delle condizioni ambientali) passare sulla superficie una spatola di plastica leggera e flessibile per ottenere l'effetto decorativo.

Il prodotto può essere applicato in una o due mani in funzione dell'intensità cromatica desiderata.




















FINITURA PROTETTIVA: in ambienti particolarmente soggetti al lavaggio o comunque, qualora si voglia conferire al prodotto una protezione ottimale, si consiglia l'applicazione di una mano di vernice protettiva U.V. ACRILICA o lucida VETRIFICANTE.

Note: dopo l'aggiunta dei coloranti agitare manualmente fino a completa omogeneizzazione. Non utilizzare mixer o agitatori meccanici.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare in noltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Resa Teorica Per mano mq/lit. |  | Diluyente |  | Pulizia attrezzi |  | Applicazione a rullo |  |
| 5-10 | | acqua | | acqua | | NO | |
| Aspetto e finitura |  | Fuori polvere |  | Peso specifico kg/l |  | Applicazione a pennello |  |
| opaco | | | | 0.93 | | SI | |
| Colori |  | Secco al tatto |  | Solidi in volume |  | Applicazione a spatola |  |
| vedi Cartella Colori | | 5 ore | | | | SI | |
| Esterni / interni |  | Secco in profondità |  | Viscosità |  | Applicazione a spruzzo ad aria |  |
| NO/SI | | 12 ore | | ca. 20.000 cps | | POSSIBILE | |
| Vita di stoccaggio |  | Sovraverniciabilità |  | Temperatura di infiammabilità |  | | |
| 12 mesi | | 12 ore | | = | | | |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it