



Primer fissativo.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/h): 30 g/l (2010).
 FONDO DI PREPARAZIONE contiene al massimo 30 g/l COV.

Scheda tecnica I-30

CARATTERISTICHE

Fissativo acrilico pigmentato all'acqua a base di microemulsioni e pigmenti selezionati. Penetra in tutti i supporti murali all'interno ed all'esterno, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. Vecchie pitture ben aderenti vanno pulite a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti, rimuovere completamente. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

APPLICAZIONE

Applicare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato FONDO DI PREPARAZIONE a rullo o a pennello. Il prodotto va diluito con acqua (50 – 100%) in funzione dell'assorbimento del supporto.

Si raccomanda di uniformare bene le riprese per evitare sovrapposizioni di colore (è consigliata l'applicazione a pennello).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	10-12	1.15 ± 0.05	25 +/- 1	OPACO	bianco

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (50 - 100 %)	ACQUA	PENNELLO – RULLO

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA-VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	2 - 3 ORE	24 ORE	12 ORE	SI/SI	24 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J Colors S.p.A.

Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) – Italy - Tel. +39 02 937541 – Fax +39 02 9374114 - www.lospecifico.it