



Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).
 FONDO PER DECORATIVI contiene al massimo 2 g/l COV.

Scheda tecnica I-34

CARATTERISTICHE

Fondo, intermedio e finitura microporosa, con eccellenti caratteristiche di copertura e riempimento. Traspirante ed idrorepellente con aspetto opaco. Ideale per le finiture della LINEA DECORATIVA DETTO FATTO che necessitano di un fondo leggermente ruvido.

È dotato di ottima resistenza al lavaggio pur mantenendo la necessaria traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO

Su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato FONDO DI PREPARAZIONE, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

FINITURA

Applicare il prodotto in due mani, a rullo o a pennello con un intervallo di circa 6 - 8 ore tra le due mani.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	8	1.58	-	OPACO	Bianco, colorabile a tintometro

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (15 - 30 %)	ACQUA	RULLO - PENNELLO

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA-VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	3 - 4 ORE	24 ORE	6-8 ORE	SI/SI	24 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J Colors S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - www.iospecifico.it