



Pittura per effetti decorativi.  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).  
 BROADWAY contiene al massimo 35 g/l COV.

Scheda tecnica I-42

### CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni brillante ad effetto tridimensionale, a base di sfere di vetro, finissimi cristalli pregiati e glitter argentati con elevata riflessione della luce.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. Vecchie pitture ben aderenti vanno pulite a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti, rimuovere completamente.  
 In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

#### MANO DI FONDO

Su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato FONDO DI PREPARAZIONE, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare 2 mani di SUPERLAVABILE PARAMATTI LO SPECIFICO a rullo o a pennello con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra. Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente 2 mani di SUPERLAVABILE PARAMATTI LO SPECIFICO a rullo o a pennello con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra.

#### FINITURA

BROADWAY è pronto all'uso.

Applicare il prodotto a pennello. La dimensione del pennello e l'orientamento delle pennellate determinerà l'effetto finale.

#### AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMDIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	6-10	1.10 ± 0.02	-	TRASLUCIDO/RIFLETTENTE	CARTELLA BROADWAY

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE		
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	PENNELLO		

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA-VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	3 ORE	12 ORE	12 ORE	NO/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J Colors S.p.A.**

Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) – Italy - Tel. +39 02 937541 – Fax +39 02 9374114 - www. lospecifico.it