



Pittura per effetti decorativi.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).
 PAPEETE contiene al massimo 40 g/l COV.

Scheda tecnica I-50

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni ad effetto perlato satinato.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. Vecchie pitture ben aderenti vanno pulite a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti, rimuovere completamente.
 In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO

Su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato FONDO DI PREPARAZIONE, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare 2 mani di FONDO PER DECORATIVI a rullo o a pennello.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente 2 mani di FONDO PER DECORATIVI a rullo o a pennello.

FINITURA

PAPEETE è pronto all'uso.

Applicare 2 mani a rullo o a pennello, con prodotto ancora fresco ripassare la superficie con spatola flessibile per ottenere l'effetto.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	10 - 30	1.20	-	SEMILUCIDO	CARTELLA PAPEETE

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	RULLO - PENNELLO - SPUGNA MEZZALUNA - SPATOLA FLESSIBILE

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	5 ORE	12 ORE	12 ORE	NO/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J Colors S.p.A.

Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) – Italy - Tel. +39 02 937541 – Fax +39 02 9374114 - www. lospecifico.it