

FLOREALIS - Calce a spatola
Stucco decorativo a base di calce bicarbonata additivata

L-05

Paramatti
laSpecifica

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 0,5 g/l COV

CARATTERISTICHE

Stucco decorativo a base di pura calce spenta a lunga stagionatura, terre naturali, additivi in polvere non filmogeni. Eccellente traspirabilità. Particolarmente consigliata per la decorazione di superfici murali sia all'esterno che all'interno. Insensibile all'attacco di muffe, funghi e batteri.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Predisporre i ponteggi in modo da consentire l'applicazione più agevole e continua sino alle interruzioni strutturali (marcapiani, fughe, spigoli).

Intonaci vecchi o rappezzati con pitture: asportare le pitture ed eventualmente funghi e muffe. Effettuare accurata idropulizia.

Intonaci nuovi, freschi o stagionati: applicare direttamente **FLOREALIS**.

Premiscelati: carteggiare le stuccature e le sbavature, pulire le macchie di sporco, applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE. Data la grande quantità di premiscelati esistenti, raccomandiamo prove di applicazione su piccole superfici prima di eseguire il lavoro finale.

FINITURA

Applicare sul supporto umido due mani di rasatura con **FLOREALIS** carteggiando tra le due mani fino all'ottenimento di una superficie perfettamente liscia. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra.

Applicare quindi con spatola inox più mani incrociate di "picchettatura"; lasciare appassire il prodotto applicato per alcuni minuti, procedere quindi alla lucidatura con ripetute passate eseguite con il taglio della spatola esercitando una pressione calibrata solo sull'ultima mano.

Maggiore brillantezza può essere ottenuta applicando sulla superficie asciutta cera naturale d'api.

AVVERTENZE





Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Proteggere gli occhi durante l'applicazione. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Sfumature chiare e scure sono caratteristiche del prodotto. Non applicare su fondi di cemento compatti, su precompressi e premiscelati. Per colori realizzati a tintometro mescolare con trapano ed apposita elica.

Utilizzare lo stesso lotto di produzione per singoli lavori.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a spatola di **FLOREALIS**, stucco decorativo a base di calce additivata con additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% e terre naturali su fondi opportunamente predisposti.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70°% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 1,6		Diluyente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura LUCIDO		Fuori polvere		Peso specifico kg/l 1,55		Applicazione a pennello =	
Colori Bianco e Colorstudio		Secco al tatto 5-6 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola NON DILUIRE	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità PASTOSO		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 6 mesi		Sovraverniciabilità 6 ORE		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 -www.lospecifico.it